④ 木下地等
(6.5.2)(1)(ｲ)
(表6.5.1)

木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称	種　　別
下地材	⊙ Ａ種　・　Ｂ種
造作材	・　Ａ種　・　Ｂ種

(6.5.2)(2)(ｱ) 製材

「製材の日本農林規格」による製材

部位	樹種・寸法・形状	等級	含水率	保存処理	材面の品質
下地用 針葉樹製材	・　図示 （図面番号：　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）
造作用 針葉樹製材	・　図示 （図面番号：　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）
広葉樹製材	・　図示 （図面番号：　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）	・（　　　）

(6.5.2)(2)(ｲ) 「製材の日本農林規格」以外の製材
(6.5.2)(2)(ｳ) 樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、含水率　・　図示（図面番号：　　　　）
(表6.5.2) 造作材の材面の品質　・　Ａ種　・（　　　　）

樹種

(6.5.6)(1)
(6.5.7)(1)
(6.5.8)(1)
(6.5.9)(1)

部　　位	樹　　種	県　産　材
・内部間仕切軸組、床組		
・窓、出入口		
・床板張り		
・壁、天井下地		

(6.5.2)(3)(ｱ) 造作用集成材

「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

部　　位	品 名 ・ 樹 種	見付け材面の寸法・品質・数	厚さ
造作用集成材	・　図示 （図面番号：　　　）	・　図示 （図面番号：　　　）	
化粧ばり造作用 集成材	・　図示 （図面番号：　　　）	・　図示 （図面番号：　　　）	・（　　　　）
化粧ばり構造用 造作用集成柱	・　図示 （図面番号：　　　）		・（　　　　）

(6.5.2)(3)(ｲ) 「集成材の日本農林規格」以外の製材
樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　）
含水率　・　１５％以下　・（　　　　）

(6.5.2)(4)(ｱ) 造作用単板積層材

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

部位	品名・寸法	表面の品質	防虫処理
造作用単板積層材	・　図示 （図面番号：　　　）	・（　　　）	・（　　　）

(6.5.2)(4)(ｲ) 「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材
寸法、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　）
含水率　・　１４％以下　・（　　　　）

(6.5.2)(5) 「直交集成板の日本農林規格」による直交集成板
品名、曲げ強度、種別、接着性能、樹種及び寸法　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.5.2)(6) ⊙ 合板等

品名（品目）	樹種名	接着の程度	等級	板面の品質	防虫処理等	厚さ
	ラワン	1類				

(6.5.3)(1) 接合具等
造作材化粧面の釘打ち　・　隠し釘打ち　・　（　　　　）

(6.5.3)(2) 諸金物
形状、寸法及び材質　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.5.5)(1) ・　防腐、防蟻処理
適用部位　図示（図面番号：　　　　）
保存処理性能区分（　　　　）
薬剤の塗布等の処理方法（　　　　）
附属書Ａに基づく表面処理用木材保存剤　・　適用する（　・薬剤の種類（　　　　）　・　適用部材（　　　　））
ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　）

(6.5.5)(2) ・　防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　）

5　軽量鉄骨天井下地
(6.6.2)
(表6.6.1)

野縁等の種類
・　屋内　・　19形　・（　　　　）
・　屋外　・　25形　・（　　　　）

(6.6.3) 形式及び寸法
・　屋外　・　図示（図面番号：　　　　）
・　耐震天井　・　図示（図面番号：　　　　）
・　ふところ≧3.0m　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.6.4) 既存埋込みインサート　・　使用する　・　使用しない　（※使用する場合は、確認試験を行う）
既存埋込みインサート、あと施工アンカーの確認試験
・　行う（　図示（図面番号：　　　　））　・　行わない
・　確認試験の箇所数（　　　箇所）　・　確認強度（　　　　）
耐震性・耐風圧性を考慮した補強　・　図示（図面番号：　　　　）

6　軽量鉄骨壁下地
(6.7.3)
スタッド、ランナー等の種類
・　図示（図面番号：　　　　）

⑦ ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
(6.8.2)
(6.8.2)(1)

材料

⊙ ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号	色柄	厚さ	備考
発泡複層ビニル床シート	色柄	2.8mm	防汚・抗菌

(6.8.2)(2) ・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号	色柄	寸法	厚さ	備考
ＫＴ			2.0mm	

(6.8.2)(3)(ｱ)(ｲ) ・　帯電防止床シート又は床タイル

種類	性能	寸法	厚さ	備考

(6.8.2)(3)(ｳ) ・　視覚障害者用床タイル

種類	形状	備考
ビニル床タイル	300×300×7.0mm	

(6.8.2)(3)(ｴ) ・　耐動荷重性床シート

種類	厚さ	備考

(6.8.2)(3)(ｵ)(ｶ) ・　防滑性床シート又は床タイル

種類	寸法	厚さ	備考

(6.8.2)(5) ・　ゴム床タイル

種類	色柄	寸法	厚さ	備考

(6.8.3)(1) 工法
下地　⊙ モルタル塗り　・　セルフレベリング材塗り　・　木下地　⊙ その他（ 既設下地調整 ）

(6.8.3)(2)(ｳ) ビニル床シート張り
熱溶接工法　⊙ 適用する　・　適用しない

8　カーペット敷き
(6.9.2)(1)
(表6.9.1)

・　織じゅうたん

種別	糸の種類	パイルの形状	帯電性	品質の程度	色柄
・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種	・　そ毛 ・　紡糸 ・（　　）	・　カットパイル ・　ループパイル ・　カット、ループ併用	・　人体帯電圧 3KV以下 ・（　　　）	・（　　　）	・　無地 ・　柄物

品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

(6.9.2)(2)
(表6.9.2)

・　タフテッドカーペット

パイルの形状	パイル長(mm)	帯電性	工法	品質の程度
・　カットパイル ・　ループパイル ・　カット、ループ併用		・　人体帯電圧 3KV以下 ・（　　　）	・全面接着工法 ・グリッパー工法	・（　　　）

(6.9.2)(3)
(表6.9.2)

・　タイルカーペット

種類	パイルの形状	寸法(mm)	総厚さ(mm)	品質の程度
	・　カットパイル ・　ループパイル	・500×500 ・（　　　）	・6.5 ・（　　　）	・（　　　）

(6.9.2)(4) 下敷き材　・　第２種第１号、厚さ８mm　・（　　　　）
(6.9.2)(5) 見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　・　図示（図面番号：　　　　））

(6.9.3)(3) 織じゅうたんの接合方法
・　ヒートボンド工法　・　（　　　　）

(6.9.3)(5) タイルカーペットの敷き方

平場	・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　）
階段部分	・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　）

9　合成樹脂塗床
(6.10.3)(2)(a)
(表6.10.4)

弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程
・　平滑仕上げ　・　防滑仕上げ　・　つや消し仕上げ

(6.10.3)(2)(b)
(6.10.3)(3)
(表6.10.5)～
(表6.10.8)

エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類
・　薄膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流しのべ仕上げ（・　平滑　・　防滑）
・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

１０　フローリング張り
(6.11.4)
(表6.11.2)

・　釘留め工法

材料	種別	樹種
・　フローリングボード（根太張用） ・　フローリングボード（直張用）		・　なら ・（　　　）
・　複合フローリング（根太張用） ・　複合フローリング（直張用）	・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種	

防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.11.5)
(表6.11.5)
(表6.11.6)

・　接着工法

材種	樹種	厚さ	幅・長さ
・　フローリングボード（直張用）	・　なら ・（　　　）		
・　複合フローリング（直張用） ・Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種			
・　フローリングブロック（直張用）			

緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.11.6) 塗替え
下地調整　・　（　　　　）
塗装　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種）　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り
・　生地のままワックス塗り　・（　　　　）

１１　畳敷き
(6.12.2)
(表6.12.1)

種別　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種　・　Ｄ種
・　Ｄ種の畳床　ＫＴ－（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ｋ　・Ｎ　）
衝撃緩和型畳の畳表（ＪＩＳ　Ａ 5902）　・　Ｃ１　・　Ｃ２

⑫ せっこうボード、その他ボード及び合板張り
(6.13.2)
(表6.13.1)

材種	種別	厚さ(mm)	
⊙ せっこうボード		壁	・　9.5(準不燃)　・　12.5(不燃)
		天井	⊙ 9.5(準不燃)　・　12.5(不燃)
・　化粧せっこうボード	・　トラバーチン模様	・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)	
	・　木目模様	・　9.5(不燃)　・　9.5(準不燃)	
・　ロックウール化粧吸音板	・　普通	・　9(　　　)　・　(　　　)	
	・　立体模様	・　9(　　　)　・　(　　　)	
・　けい酸カルシウム板	・　タイプⅡ0.8FK		
⊙ 耐水せっこうボード		壁	⊙ 12.5(不燃)

(6.13.3)(4)(ｳ) 合板類の張付け　・　Ａ種　・　Ｂ種

(6.13.3)(7)(ｱ)
(表6.13.5)
せっこうボードの目地工法
⊙ 継目処理　・　突付け（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）　・　目透し（・ベベルエッジ　・スクェアエッジ）

⑬ 壁紙張り
(6.14.2)

施工箇所	種類	防火性能
壁・天井	ビニルクロス	・　不燃　・　準不燃
		・　不燃　・　準不燃
		・　不燃　・　準不燃

(6.14.3) 素地ごしらえ

下　地	種　別
モルタル、せっこうプラスター面	・　Ａ種　・　Ｂ種
コンクリート面	・　Ａ種　・　Ｂ種
せっこうボード面	・　Ａ種　・　Ｂ種

⑭ モルタル塗り
(6.15.3)
(6.15.5)
(6.15.6)

モルタル　・　現場調合材料　・　既調合材料
既製目地材　・　使用する（形状：　　　　）
床の目地　・　図示（図面番号：　　　　）
下地処理　・　壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mm超　図示（図面番号：　　　　）

⑮ タイル張り
(6.16.2)
(6.16.3)

伸縮調整目地
位置　・　図示（図面番号：　　　　）

タイルの種類

施工箇所	形状	寸法	耐滑り性	標準・特注色の別	耐凍害性の有無
面台壁	陶器質タイル	100×100		既設あわせ	

(6.16.3)(2) 試験張り　・　行う　・　行わない
見本焼き　・　行う　・　行わない
既調合モルタル　・　使用できる　・　使用できない

(6.16.3)(5) 壁タイル張りの工法
・　内装タイル（　・　密着張り　・　改良圧着張り　）
・　ユニットタイル（　・　マスク張り　・モザイクタイル張り　）

１６　セルフレベリング材塗り
(6.17.2)(6.17.3)
・　せっこう系　・　セメント系
塗厚（　　　　）mm

１７　断熱材
(9.5.2)

断熱材打込み工法

種類	種別	厚さ（mm）	施工箇所
・　ビーズ法ポリスチレンフォーム			
・　押出法ポリスチレンフォーム			
・　Ａ種硬質ウレタンフォーム			
・　フェノールフォーム			

(9.5.3) 断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類	厚さ[mm]	施工箇所
・　Ａ種１ ・　Ａ種１Ｈ ・　（　　　）	・（　　　　）	・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所 ・（　　　　）

7 塗装改修工事

1　材料
(7.1.3)
・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　）

2　下地調整
(7.2.1～7.2.7)
(表7.2.1)～
(表7.2.7)

既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）
・　図示（図面番号：　　　　）

種別

下地	種別	ひび割れ部の補修
・　木部	・　RA種　・　RB種　・　RC種	
・　鉄鋼面	・　RA種　・　RB種　・　RC種	
・　亜鉛めっき鋼面	・　RA種　・　RB種　・　RC種	
・　モルタル、せっこうプラスター面	・　RA種　・　RB種　・　RC種	・　行う
・　コンクリート、ＡＬＣパネル面	・　RA種　・　RB種　・　RC種	・　行う
・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）	・　RA種　・　RB種　・　RC種	・　行う
・　せっこうボード、その他ボード面	・　RA種　・　RB種　・　RC種	

3　素地ごしらえ
(7.3.1～7.3.7)
(表7.3.1)～
(表7.3.7)

種別

下地	種別
・　木部	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　鉄鋼面	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　亜鉛めっき鋼面	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　モルタル、せっこうプラスター面	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　コンクリート、ＡＬＣパネル面	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　押出成形セメント板面、コンクリート面（DP塗装）	・　Ａ種　・　Ｂ種
・　せっこうボード、その他ボード面	・　Ａ種　・　Ｂ種

4　錆止め塗料塗り
(7.4.2)(7.4.3)
(表7.4.3)～
(表7.4.5)

錆止め塗料種別
鉄鋼面　・　Ａ種　・　Ｂ種　　亜鉛めっき鋼面　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種
錆止め塗料塗り種別
鉄鋼面　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種　　亜鉛めっき鋼面　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

5　合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)
(7.5.3～7.5.4)
(表7.5.1)～
(表7.5.3)

塗料種別　・　１種　・（　　　　）

種別

下地	種別
・　木部	・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種
・　鉄鋼面	・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種
・　亜鉛めっき鋼面	・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

6　クリヤラッカー塗り(CL)
(7.6.2)(表7.6.1)
種別
木部　・　Ａ種　・　Ｂ種

7　アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)
(7.7.2)(表7.7.1)
種別
・　Ａ種　・　Ｂ種

8　耐候性塗料塗り(DP)
(7.8.2)～
(7.8.4)
(表7.8.3)

上塗り等級　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

下地	種別
コンクリート面及び 押出成形セメント板面	・　Ａ－１種　・　Ａ－２種　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種 ・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

特記事項

一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-699号
株式会社 前野建築設計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野 将輝

代表設計者	設計担当	設計担当	設計担当	設計担当	設計担当	法適合確認
一級建築士 第320204号 前野 将輝	一級建築士 第378328号 加藤 早妃	一級建築士 第360917号 前田 祐作				

工事名称	南部保育所児童用トイレ改良工事	設計日 R5/8/31
図面名称	建築工事 特記仕様書４　縮尺 A3:NS	図面番号 A04