







機器姿図（参考）

□A		ネットワークカメラ（A）	8個	□C		ネットワークカメラ（C）	2個	外部カメラ取付参考図	
		※天井埋込金具付				※壁取付金具付			
		解像度	1920x1080 ～ 320x180			解像度	1920x1080 ～ 320x180		
		最低照度	カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx			最低照度	カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx		
		レンズ	4.3 mm～137.6 mm			レンズ	4.3 mm～137.6 mm		
		パン／チルト／ズーム	360° エンドレス／180° ／光学32倍デジタル12倍			パン／チルト／ズーム	360° エンドレス／180° ／光学32倍デジタル12倍		
		画像圧縮方式	H.264／H.265／Motion JPEG			画像圧縮方式	H.264／H.265／Motion JPEG		
		フレームレート	最大 60／50 fps（60／50 Hz）			フレームレート	最大 60／50 fps（60／50 Hz）		
		機能	デイナイト、SDカード記録、音声入出力			機能	デイナイト、SDカード記録、音声入出力		
□B		ネットワークカメラ（B）	1個	□D		ネットワークカメラ（D）	2個		
		※天井取付金具付				※ポール取付金具付			
		解像度	1920x1080 ～ 320x180			解像度	1920x1080 ～ 320x180		
		最低照度	カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx			最低照度	カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx		
		レンズ	4.3 mm～137.6 mm			レンズ	4.3 mm～137.6 mm		
		パン／チルト／ズーム	360° エンドレス／180° ／光学32倍デジタル12倍			パン／チルト／ズーム	360° エンドレス／180° ／光学32倍デジタル12倍		
		画像圧縮方式	H.264／H.265／Motion JPEG			画像圧縮方式	H.264／H.265／Motion JPEG		
		フレームレート	最大 60／50 fps（60／50 Hz）			フレームレート	最大 60／50 fps（60／50 Hz）		
		機能	デイナイト、SDカード記録、音声入出力			機能	デイナイト、SDカード記録、音声入出力		
[HUB]		HUB収納盤							
									
		ポート	10/100/1000BASE-T×4ポート						
			SFPスロット×2ポート						
		各ポート最大供給電力	最大30W						
		動作温度	-40℃～+75℃						
		SFPモジュール	マルチモード光ケーブル用×1						
		HUB用電源部	DC出力：DC48～DC55V						
			動作温度：-25℃～70℃						
		スプライスユニット	4芯用（SCアダプタ）						
		収納ボックス	ステンレス製						