

設備概要・調光室

受電容量:三相4線 105/182V 60Hz 180kVA	負荷回路:舞台134回路/客席23回路
調光室:客席後方(2階)	常設インカム1セット有り。
DMXパッチ盤 8chスプリッター-MBK-181E(1系統・入力1/出力8)	3chミキサ-MBK-260E(2系統・入力3/出力1) 各1台
調光卓:丸茂電機製 プリティナー-M Var,5,12a	JASCI対応
パッチアウト可能	
コントロールチャンネル数:1024CH	制御信号:DMX512/1990
制御回路数:1024回路(DMX512×2系統)	
プリセットフェーダー:60本×3段(180本×1段に切替可能)	サブマスターフェーダー:30本 袖:10本
入力可能範囲 シーンNo.:0.1~999.9シーン	チェイスNo.:99ステップ×99チェイス
サブマスターページNo.:99ページ	
メモリ容量 計100イベント	1イベントにパッチ2場面/シーン・チェイス・サブマスタ・チャンネルマスタ合わせて3,000シーン
ワイヤレスリモコン無し	(チェイスは1ステップを1シーンとする)
使用可能メディア SDカード	

負荷設備

常吊り・常設機材

第1・2ボーダーライトボタン [電動昇降・L=16.2m 最大吊荷重80kg] 調光8回路 切り替え有 ミニC型20Aコンセント各3口 下場ボタン有り	ボーダーライト BC-150W9L-4 白熱球150w×81灯 4色配線(#W、#72、#W、#78) [シートサイズ196mm×196mm]1色20枚
第1サスペンションライトボタン [電動昇降・L=16.2m 最大吊荷重280kg] 調光12回路 ミニC型20Aコンセント各3口 直1回路 C型30Aコンセント 2口 DMX OUT 1系統 1口	1kwハロゲン平凸レンズスポット CSQ-1000W 11台 1kwハロゲンフレネルレンズスポット FQ II -1000W 8台
第2サスペンションライトボタン [電動昇降・L=16.2m 最大吊荷重280kg] 調光12回路 ミニC型20Aコンセント各3口 直1回路 C型30Aコンセント 2口 DMX OUT 1系統 1口	1kwハロゲン平凸レンズスポット CSQ-1000W 11台 1kwハロゲンフレネルレンズスポット FQ II -1000W 8台
第3サスペンションライトボタン [電動昇降・L=16.2m 最大吊荷重310kg] 調光12回路 ミニC型20Aコンセント各3口 直2回路 C型30Aコンセント 各2口 DMX OUT 1系統 1口	1kwハロゲン平凸レンズスポット CSQ-1000W 6台 1kwハロゲンフレネルレンズスポット FQ II -1000W 8台
アッパーホリゾンライトボタン [電動昇降・L=16.2m] 調光8回路 C型30Aコンセント各8口	アッパーホリゾンライト UCU5A-300W ハロゲン300w×64灯 4色配線(#71、#72、#63、#22) [シートサイズ272mm×236mm]1色16枚
フロントサイド(上手・下手) 6台4色 調光上下各4回路 ミニC型20Aコンセント各2口	1kwハロゲン平凸レンズスポット MSC-810-1500 (電球1000w) 24台
シーリングライト(フライダクト) [電動昇降・L=16.2m] 調光10回路 ミニC型20Aコンセント各3口	1kwハロゲン平凸レンズスポット MSC-810-1500 (電球1000w) 20台
トーマンタルライト(上手・下手) ※上下1回路ずつ袖明かりで使用 調光上下各3回路 ミニC型20Aコンセント各2口	500wハロゲンフレネルレンズスポット FQ-500W 上下各1台 (バンドア付)

フロアーコンセント

C型30Aコンセント	調光34回路(上手10回路・下手10回路・前4回路・奥2回路・LH用8回路) 各1口
	直 上下各2回路(上下大臣裏) 各1口 (F前・FC1~4 各2口)
本フット用ミニC型20Aコンセント	調光4回路 各1口 ※花道フットライト用コンセントは回路の取り出し不可
DMX OUT	2系統 各1口(上下大臣裏)

照明用仮設電源盤(舞台下手奥) 三相4線 100A C型30Aコンセント×8口

ロアーホリゾンライト	QCL5-300W8L-4C-T39 ハロゲン300w×8灯 常設8本
	4色配線(#72、#59、#22、#40) [シートサイズ243mm×243mm]1色16枚
フットライト(格納式)	F60W12L-4 白熱球60w×84灯 4色配線シートサイズ144mm×137mm]1色21枚
花道フットライト(埋込型)	F60W12L-2 白熱球60w 上下各28灯 2色配線シートサイズ144mm×137mm]1色28枚

ピンスポット室 USHIO SUPERSOL-1004SR/e 1kwクセノンピンスポットライト×2台 常設インカム2セット有り

音響反射板

第1天井反射板ライト	調光5回路	QC05-500W	ダウンライトハロゲン500w×29灯
第2天井反射板ライト	調光3回路	QC05-500W	ダウンライトハロゲン500w×13灯

客席明かり(すべてLed灯体) ダウンライト3回路(②非常灯連動可能 77%消灯 80%点灯) ブラケット2回路 シャンデリア6基

※回路の容量は全て30A(本フットを除く)

川越町あいあいホール

客席調光

ダウン ライト		DL1 DL2 DL3	前列 中列 奥列	※非常灯連動 77% 消灯 80% 点灯
ブラケット		BL1 BL2	1F壁 2F壁	
シャン デリア	上前	CH1-1 CH1-2 CH1-3	下段1 下段2 上柱部分	
	下前	CH2-1 CH2-2 CH2-3	下段1 下段2 上柱部分	
	上中	CH3-1 CH3-2 CH3-3	下段1 下段2 上柱部分	
	下中	CH4-1 CH4-2 CH4-3	下段1 下段2 上柱部分	
	上奥	CH5-1 CH5-2 CH5-3	下段1 下段2 上柱部分	
	下奥	CH6-1 CH6-2 CH6-3	下段1 下段2 上柱部分	

川越町あいあいホール