

見積用

町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

川越町 産業建設課

【試算】

積算情報

設計書番号	508-344t000-00106-11(0)	設計者名	
所属名	川越町 産業建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 7月27日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日		
単価適用年月日	令和 8年 6月19日		
適用単価 地区	一般材料	B00 : 四日市	
	生コン	B01 : いなべ・四日市	
	石材	B01 : 四日市	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

2026/06/23 19:31:14

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.4基準)
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装	数量増減	金額増減
舗装	式	1						
舗装工	式	1						
アスファルト舗装工	式	1						
区画線工	式	1						
区画線工	式	1						
構造物取壊し工	式	1						
舗装版取壊し	式	1						
附帯工	式	1						
附帯工	式	1						
仮設工	式	1						
交通管理工	式	1						
直接工事費	式	1						
共通仮設費	式	1						

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設費			
町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事									
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

設計内訳書

工事名	町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1						
舗装工				式	1						
アスファルト舗装工				式	1						
車道舗装工 1 表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格脱色自然色合材(密粒タイプ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	513						単-1号 週休有
車道舗装工 2 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	20.2						単-2号 週休有
歩道舗装工 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下			m2	229.3						単-3号 週休有
溶融式カラー舗装	グリーン			m2	234.6						単-4号 週休有
舗装復旧工 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			m2	26						単-5号 週休有
区画線工				式	1						
区画線工				式	1						

設計内訳書

工事名	町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	溶解式区画線			施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	207.7					単-6号 週休有
	溶解式区画線			施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	28.7					単-7号 週休有
	溶解式区画線			施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8.6					単-8号 週休有
	溶解式区画線			施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2.8					単-9号 週休有
	構造物取壊し工				式	1					
	舗装版取壊し				式	1					
	舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	119					単-10号 週休有
	舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	57.1					単-11号 週休有
	殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3	2.9					単-12号 週休有
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	2.9					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路面切削			施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	731.4					単-14号 週休有
	殻運搬(路面切削)			殻種別アスガラ	m3	36.6					単-15号 週休有
	殻処分(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3	36.6					単-16号 週休有
	附帯工				式	1					
	附帯工				式	1					
	汚水柵調整工(小型マンホール)				箇所	16					単-17号 週休有
	消火栓蓋調整工				箇所	1					単-18号 週休有
	汚水柵調整工(大型マンホール)				箇所	4					単-19号 週休有
	仮設工				式	1					
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員			昼間	人日	28					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	町道富洲原駅天ヶ須賀線舗装改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	工事区分	共通仮設費	舗装工事	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				
共通仮設費（率計上）		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税相当額		式		1				
工事費計		式		1				

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道舗装工 1 表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格脱色自然色合材(密粒タイプ);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種(2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = タッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車道舗装工 2 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道舗装工 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式カラー舗装	グリーン	m2	1			WYB00008 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧工 表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20 ~ 23% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量20~23% : 塗料区分 = 各種 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650120 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下 (4000m2以下) : 段差すりつけの撤去作業 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別アスガラ	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650120 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚水柵調整工(小型マンホール)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	8			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓蓋調整工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					人	1			R0102 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚水柵調整工(大型マンホール)			箇所	数量	単価	金額	摘要
					1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋撤去工		組	1			WYB00011 管理費区分 無 単-34号		
蓋据付工		組	1			WYB00012 管理費区分 無 単-35号		
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	昼間	人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
アスファルト混合物		脱色自然色合材(密粒タイプ)	%				Y001102000-010 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-25号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

参考資料(1)

単-25号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-26号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	570			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

参考資料(1)

単-26号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種2号 ビーズ20~23 白	kg	1,700			Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

参考資料(1)

単-27号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 各種 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
塗料熔融黄色		k g	570			Y000500000-004 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量20~23%					

参考資料(1)

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20~23% 各種 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	各種					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破砕力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単位			1	単価
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB430010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m ²	1			
J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)					
J02 段差すりつけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬(路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	有り					
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-34号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋撤去工				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	15%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	時間	0.48			M000402008 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-35号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋据付工		組	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費	10%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	時間	0.4			M000402008 管理費区分 無
マンホール調整金具	600 45mm	組	1			ZV20007520 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-36号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						